

## ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Защёлка электромеханическая «ШЕРИФ-3В с датчиком» имеет ряд особенностей, перечисленных в данном дополнении, по сравнению с защёлкой «ШЕРИФ-3В». Остальное см. **Руководство по эксплуатации** на защёлку «ШЕРИФ-3В», поставляемое в комплекте.

### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встроенный датчик состояния замка реализован на базе магнитоуправляемого герметизированного сухого контакта (далее - геркона). Датчик информирует о состоянии положения язычка замка (его блокировании). Контакты геркона замкнуты при разблокированном язычке замка и разомкнуты, когда язычок заблокирован (т.е. замок закрыт).

**ВНИМАНИЕ!!! Состояние контактов геркона неопределённое:**

- 1) при утапливании язычка в замок (например, при закрытии или открытии двери),
- 2) при отсутствии необходимого зазора между язычком и запорной планкой (см п.6 руководства).

Максимальный коммутируемый ток геркона, А, не более	0,5
Максимальное коммутируемое напряжение геркона, В, не более	36

### 6.2 ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

